



Městský úřad Turnov stavební úřad

Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov

SPIS. ZN.: SÚ/22/17/HOZ
Č.J.: SU/17/3661/HOI
VYŘIZUJE: Hozdecká
TEL.: 481 366 302
E-MAIL: i.hozdecka@mu.turnov.cz

DATUM: 19.6.2017

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Turnov, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm.c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 28.12.2016 podal

Obec Příšovice, IČO 00263125, Příšovice č.p. 60, 463 46 Příšovice

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. **Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

Cyklostezka podél silnice II/610 z obce Příšovice do obce Přepere (Liberecký kraj)

(dále jen "stavba") na pozemkových parcelách 83/4, 84/1, 84/7, 291/2), 300/1, 300/15, 300/16, 300/28 v katastrálním území Přepere u Turnova a na pozemkových parcelách 406/36, 406/68, 914/1 a 403/2 v katastrálním území Příšovice.

Druh a účel umístěvané stavby:

- S0 100 – Komunikace

Objekt komunikace tvoří stezka pro společný pohyb chodců a cyklistů. Má šířku převážně 3,0 m, lokálně je zúžená na 2,0 – 2,5 m, tl. konstrukce je 300 mm. Povrch bude z asfaltového krytu ACO 8, ve vyznačené části (km 3,535) bude z betonové dlažby šedé 10/200/60. V místech přejezdu přes cestu na cizí pozemky bude zesílená konstrukce s asfaltovým povrchem. Stezka bude po obvodu od vozovky oddělena zvýšenými silničními obrubami výšky 100 mm, podél těchto obrub bude na stezce proveden dlážděný pás šířky 0,5 m v místech s odvodňovací přídlažbou ve vozovce a 0,75 v místech bez přídlažby (platí pro stezku v úsecích standardní šířky 3 m). Po stranách bude osazen betonovými obrubami 50/150/1000, z nichž bude jedna osazena s nášlapem 60 mm a bude sloužit jako vodící linie. Příčný sklon stezky bude 2%, podélný sklon bude kopírovat podélný sklon (+10 cm) nivelety pravého kraje vozovky podmiňující investice rekonstrukce vozovky silnice II/610 a bude se pohybovat od 0,15 % do 0,97 %. Dorovnání výškového rozdílu stezky na původní terén bude provedeno zatravněným násypem se sklonem svahového tělesa max. 1:2.

Na pozemcích 291/2 a 300/1 v kú Přepere u Turnova dojde k rozšíření původně naprojektovaného chodníku na 2,5 m v návaznosti na původní projekt. Dále zde dojde ke zřízení místa pro přecházení mezi objekty č.p. 28 a 29, součástí bude i rozšíření vjezdu na pozemek 291/10.

Socha sv. Agáty na pozemkové parcele 83/4 v kú Přepeře u Turnova bude přemístěna podle podmínek MÚ Turnov, OŠKS, které jsou uvedeny níže.

- S0 201 – Opěrná zídka
Opěrná zídka má výšku max. 1,1 m, je umístěna tam, kde není z důvodu zásahu na soukromé pozemky možné provést těleso svahu (km 3,348-3 – délka 142,0 m). Zídka je provedena z gabiónů o rozměrech 1x1x1 m a 0,5x1x1 m, horní římsa bude z gabiónů 0,5x0,5x1 m. Gabióny budou vyskládány kamenivem předepsaných vlastností, pohledová strana bude vyskládána plochými stranami kameniva. Zídka bude opatřena oplocením u průběžného pletiva zabraňujícímu přístup do objektů AGRA Český ráj a.s., výšky 2,0 m, které bude ukotveno do horní římsy.
- S0 300 - Kanalizace
Kanalizace je navržena z důvodu odvodnění nových ploch cyklostezky. V úsecích s min. spádem (menší 0,5 %) bude vybudována přídlažba z kamenné dlažby šíře 0,5 m pro odvedení srážkových vod. Odvedení samotných srážkových vod bude provedeno pomocí odvodňovacích vpustí, osazených ve zvýšené silniční obrubě stezky. Tyto vpusti budou z důvodu zajištění odvodnění v oblastech s min. podélným spádem osazeny po přibližně 50 m. Vpusti budou napojeny pomocí šachet do nově vybudovaného odvodňovacího systému z DN 500, který bude napojen do stávajících vodotečí. Samotný kanalizační systém je umístěn v násypovém tělese podél stezky z důvodu snadnějšího přístupu k potrubí v případě opravy a dále z důvodu přemístění šachet do zeleně mimo stezku. Vpusti ve značení 2,855 a 2,890 budou zaústěny do stávající dešťové kanalizace ve vlastnictví obce Příšovice.
- S0 400 - Veřejné osvětlení
Veřejné osvětlení bude na obou koncích napojeno na poslední stávající osvětlovací bod v Příšovicích, který je v majetku obce Příšovice. Osvětlení stezky se bude skládat z 30 osvětlovacích bodů, s rozestupy 18 m, z bezpatkových sadových stožárů, osazených LED svítidly 17 W. Dále budou podél každého zpomalovacího ostrůvku ve vozovce silnice II/610 osazen osvětlovací bod na stožáru 55 W, který bude světelně zvýrazňovat zpomalovací prvek – celkem 4 ks. (Zpomalovací prvky budou projednávány v samostatném řízení).

Umístění stavby na pozemku:

- Umístění bude provedeno podle předložené „koordinační situace – část 1 a část 2“, kterou vypracoval Ing. Jiří Šklíba v září 2016 pod zak.č.160802.

Určení prostorového řešení stavby:

- VO bude uloženo v zemi v hloubce 1,0 m.
- Kanalizace bude uložena v zemi v hloubce 0,5 – 1,5 m.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby.

- Pozemkové parcely 83/4, 84/1, 84/7, 291/2), 300/1, 300/15, 300/16, 300/28 v katastrálním území Přepeře u Turnova a pozemkové parcely 406/36, 406/68, 914/1 a 403/2 v katastrálním území Příšovice.

I. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí „koordinační situace – část 1 a část 2“, které obsahují výkres současného stavu v území v měřítku 1:500 katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb, které vypracoval Ing. Jiří Šklíba v září 2016 pod zak.č.160802.
2. Před zahájením zemních prací investor zajistí odborné vytyčení všech inženýrských sítí na pozemcích stavbou dotčených (např. na pozemkové parcele 84/5 v kú Přepeře u Turnova vede odběrné zařízení plynu pro a.s. AGRA Český ráj Všeň).
3. Před započítáním stavebních prací je povinností investora vstup na pozemky projednat s jednotlivými vlastníky nejdéle 15 dní předem.
4. Stavebník uhradí případnou škodu vzniklou prováděním stavby podle obecně závazných předpisů.
5. Po skončení stavebních prací budou dotčené pozemky uvedeny do původního stavu.
6. Příjezd ke stavbě bude ze silnice II/610.
7. Před zpracováním projektové dokumentace doporučujeme provést inženýrskogeologické posouzení.
8. Budou dodrženy podmínky z vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., Děčín ze dne 5.4.2017 pod zn. 0100725078 a ze dne 24.4.2017 pod zn.1092588578, a to :

- energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) v platném znění
 - povinností stavebníka před započítím zemních prací 14 dní předem požádat o vytýčení prostřednictvím zákaznické linky
 - v případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo trafostanic, popř. bude po vytýčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné písemně požádat o souhlas s činností v ochranném pásmu
 - pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, kontaktujte poruchovou linku
 - v trase cyklostezky na pozemkové parcele 83/4 v kú Přepěře u Turnova je umístěná stožárová TS a prochází zde nadzemní el.vedení VN (35 kV). Trafostanice a vedení VN má ze zákona č. 458/2000 Sb. ochranné pásmo – tj. 7 m od TS a 7 m od krajního vodiče vedení VN. TS a vedení VN požadujeme přeložit mimo trasu cyklostezky. Přeložku TS a vedení VN si zajistí ČEZ Distribuce, a.s., na základě podané žádosti o přeložku TS a vedení VN a podepsané smlouvy na přeložku.
9. Budou dodrženy podmínky z koordinovaného závazného stanoviska MÚ Turnov, ORM ze dne 16.6.2017 pod zn. OZP/17/2033, a to :
- OŽP odpady :
- odpady vzniklé při realizaci stavby budou řádně vytríděny a jednotlivé druhy následně využity, případně nabídnuty k dalšímu využití nebo recyklaci oprávněné osobě. Teprve v případě, že je nebude možné využít, je třeba zajistit jejich řádné odstranění v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Odpady znečištěné škodlivinami je nutné odstranit pouze na zařízeních k tomu určených a osobami, které mají potřebná oprávnění pro likvidaci příslušného druhu odpadu. Bude-li akce prováděna podnikajícím subjektem, bude řádně vedena průběžná evidence odpadů a předložena při závěrečné kontrolní prohlídce
 - zákon o odpadech se nevztahuje pouze na nakládání s nekontaminovanou zemínou a jiným přírodním materiálem vytěženým během stavební činnosti, pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen. V jiném případě je třeba postupovat podle zákona o odpadech
- OŽP ochrana ovzduší :
- během stavebních prací se mohou uvolňovat emise polévatého prachu (ze skládek sypkých materiálů, během dopravy aj.). Při stavebních a terénních činnostech je třeba využít dostupných prostředků ke snížení emisí prachu ze staveniště (používání techniky v dobrém stavu a neznečišťování v nadměrné míře okolí, skrápění ploch staveniště, apod.)
- OŽP ochrana přírody a krajiny:
- vegetační plochy nesmí být znečišťovány látkami poškozujícími rostliny nebo půdu, např. rozpouštědly, minerálními oleji, kyselinami, louhy, barvami, cementem nebo jinými pojivy
 - kořenové prostory stromů a vegetační plochy nesmí být zamokřeny nebo zaplaveny vodou odváděnou ze stavby
 - v kořenové zóně stromů se nesmí provádět žádná navážka zeminy nebo jiného materiálu. Jestliže tomu nelze v určitém případě zabránit, musí být při mocnosti navážky a způsobu navážení zohledněna druhově specifická snášenlivost, věk, vitalita a utváření kořenového systému dřeviny, půdní poměry, jakož i druh materiálu. Navážka půdy musí být prováděna ve výsečích a provzdušňovací výseče musí zaujímat nejméně 1/3 kořenové zóny. Za kořenovou zónu je považována plocha půdy pod korunou stromu rozšířená do stran o 1,5 m, u sloupovitých forem o 5 m. Před navážkou je nutno z povrchu kořenové zóny šetrně odstranit veškerý rostlinný pokryv, listí a další organické materiály, aby se tím zabránilo vzniku rozkladných produktů poškozujících kořeny nebo nedostatku kyslíku. Do kořenové zóny se smí navážet pouze hrubozrnný materiál propouštějící vzduch a vodu. Jestliže má být dodatečně navezena vegetační vrstva, je třeba zpravidla nejprve navézt uvedený materiál ve vrstvě 20 cm a následně, jako vegetační vrstvu, zeminu půdní skupiny 2 nebo 3 podle ČSN 83 9011 o mocnosti nejvýše 20 cm. Vegetační vrstva nesmí být rozprostřena blíže než 1 m od kmene. Při navážení se v kořenové zóně nesmí jezdit
 - v kořenové zóně stromů se nesmí hloubit rýhy, koryta a stavební jámy. Nelze-li tomu v určitých případech zabránit, smí se hloubit pouze ručně nebo s použitím odsávací techniky. Nejmenší vzdálenost od paty kmene stromů je 2,5 m. Při výkopech se nesmí přetínat kořeny o průměru větším než 2 cm. Kořeny je třeba ostře přetnout a místa řezu zahladit. Obnažené kořeny je nutné chránit před vysycháním a působením mrazu. Zásypové materiály musí svou zrnitostí a

zhtutněním zajišťovat trvalé provzdušňování potřebné k regeneraci poškozených kořenů. Při větší ztrátě kořenů musí být proveden řez v koruně

- v kořenové zóně stromů nemají být zřizovány základy. Nelze-li tomu v určitých případech zabránit, je třeba zředit místo základových pasů základové patky, které smí mít vzájemně mezi sebou a od paty kmene vzdálenost nejméně 1,5 m. Patky by měly být uspořádány tak, aby kořeny s důležitou funkcí zůstaly zachovány
- kořenová zóna stromů nesmí být zatěžována soustavným přecházením, pojížděním, odstavováním strojů a vozidel, zařízeními staveniště a skladováním materiálů. Nelze-li se v kořenové zóně vyhnout dočasnému zatížení, musí být zatěžovaná plocha co možná nejmenší. Plochu je nutno pokrýt geotextilií a nejméně 20 cm tlustou vrstvou z vhodného drenážního materiálu, na kterou je třeba položit pevnou konstrukci z fošen nebo podobného materiálu. Opatření má být jen krátkodobé, omezené nejvýše na jedno vegetační období. Pominou-li důvody tohoto opatření, je nutno zakrytí neprodleně odstranit, a poté půdu, při šetrném zacházení s kořeny, ručně mělce nakypřit
- v kořenové zóně stromů nemají být pokládány žádné kryty pokrývající povrch půdy. Nelze-li se tomu vyhnout, kořenová zóna by měla být volbou stavebních materiálů a způsobem provedení co nejméně ohrožena, např. použitím propustných krytů, co nejmenší tloušťky nosné vrstvy, nepatrného zhtutnění, vyzvednutí krytů nad úroveň terénu. Nepropustné kryty by neměly pokrývat více než 30 %, propustné kryty více než 50 % kořenové zóny vzrostlých stromů. Při výměně stávajících krytů má být dosaženo nejméně těchto hodnot
- pro nezbytně nutné kácení dřevin rostoucích mimo les z důvodu realizace výše uvedeného záměru – pokud pozemek nesplňuje vymezení dle vyhlášky č. 189/2013 Sb - je nezbytné povolení orgánu přírody dle § 8 zákona č. 114/1992 Sb. Bez rozhodnutí o povolení kácení nelze dřeviny kácet. O nezbytně nutném kácení dřevin rostoucích mimo les se rozhoduje na základě žádosti v samostatném správním řízení až po nabytí právní moci územního, popř. stavebního rozhodnutí. Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les vydává místně příslušný obecní úřad

OŠKS archeologie :

- do plochy kulturní památky pohřebiště z pozdní doby bronzové (rejstříkové číslo 102230 v ÚSKP ČR) nebude terénními úpravami zasahováno více než 15 cm pod současný povrch
- transfer sochy sv. Agáty bude realizován pouze v návaznosti na stavbu stezky pro cyklisty a chodce podél jižní strany komunikace II/610 mezi obcí Příšovice a obcí Přepěře
- transfer sochy sv. Agáty bude proveden za přítomnosti restaurátora, který je držitelem platného povolení MK k restaurování v daném oboru – nepolychromová sochařská umělecká díla z kamene (třídník specializací restaurátorských prací 2b)
- stavebník bude dodržovat památkový zákon dle § 22 odst. 2 zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění, který se dotýká provádění stavební činnosti na území s archeologickými nálezy (celá ČR) a povinnosti stavebníků tuto činnost předem oznámit Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, Letenská 4, 118 01 Praha 1, případně umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum
- doporučujeme informovat o záměru i oprávněnou organizaci, což je v tomto případě Muzeum Českého ráje v Turnově a zaslat jí plánovanou dokumentaci a po uzavření dohody ji informovat o harmonogramu zemních prací,

Odbor dopravní:

- při umístění inženýrských sítí a provádění stavebních prací v silničním pozemku si podá žadatel samostatnou žádost o povolení zvláštního užívání silnice na MÚ Turnov, odboru dopravním dle ustanovení § 25, § 36 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění a § 40 vyhl.č. 104/1997 Sb., kterou se tento zákon provádí. Vydání rozhodnutí je v obou případech podmíněno souhlasem KSS LK, p.o., který musí být vydán před vydáním rozhodnutí
 - rozhodnutí stavebního úřadu (stavební povolení) nelze vydat bez povolení vydané odborem dopravním
 - dopravní opatření: v případě, že stavbou cyklostezky dojde k omezení a bezpečnosti silničního provozu bude předloženo včas dopravní opatření včetně předchozího písemného vyjádření příslušného orgánu PČR DI Semily z důvodu stanovení přechodné úpravy provozu na silnici.
10. Budou dodrženy podmínky z vyjádření SčVK a.s., Teplice ze dne 19.6.2017 pod čj.O17610002166/OTPČLi/šol, a to :
- před zahájením prací požádá investor o přesné vytýčení stávajícího zařízení v naší správě, hlavně všech uzávěrů, podzemních hydrantů, a to formou objednávky min. 21 dní předem. K samotnému vytýčení bude přizván i pracovník provozu Český Dub

- písemné oznámení termínu zahájení výkopových prací na vodárenský provoz Český Dub, alespoň 14 dní předem
 - pro místa střetů stanovujeme tyto podmínky:
 - při souběhu Vámi navrhovaných zařízení a doprovodných objektů s vodovodními řady nebo kanalizačními stokami požadujeme min. odstup ve vodorovné vzdálenosti 1 m
 - ve zdůvodněných případech, tj. například ve stísněných poměrech, lze připustit menší vzdálenost, kterou je ale nutné předem projednat a zápisem do stavebního deníku nechat odsouhlasit mistrem příslušné vodovodní nebo kanalizační sítě. Nejmenší dovolenou vzdálenost souběhu podzemních sítí pak určuje ČSN 73 6005. Odstup bude měřen fyziky od vnějšího líce potrubí odhaleného vodovodního řadu
 - při křížení navrhovaného zařízení s vodovodní nebo kanalizační sítí je nutné dodržet přibližně pravý úhel a svislou odstupovou vzdálenost dle ČSN 73 6005
 - při realizaci stavby investor zajistí:
 - písemné oznámení termínu zahájení výkopových prací na kanalizační a vodárenský provoz střediska Liberec alespoň 14 dní předem
 - písemné oznámení jména odpovědného pracovníka provádějící firmy a telefonní spojení na něj
 - vytyčení polohy vodovodních sítí přímo v terénu
 - seznámení zástupců firmy, kteří budou provádět výkopové práce, s polohou zařízení ve správě SčVK, a.s., trasou Vámi navrhovaného zařízení
 - ochranu zařízení ve správě SčVK, a.s., před poškozením v průběhu výkopových prací
 - přizvání zástupců SčVK a.s., na stavenišť před zásypem položených zařízení ke kontrole provedených prací. Kontrolu potvrdí zástupce našeho provozu zápisem do stavebního deníku
 - přizvání zástupců SčVK a.s., ke kolaudačnímu řízení
 - neprodlené ohlášení každého poškození zařízení v naší správě SčVK a.s.,
 - v místech střetů a naším stávajícím zařízením, včetně přípojek bude kopáno pouze ručně bez použití stavební mechanizace
 - během stavby je nutno ochránit zařízení v naší správě, nesmí se poškodit uzávěry na vodovodním řádu
 - při případném střetu s armaturami je nutno tyto zařízení osadit do nivelety nového povrchu, aby zůstaly volně přístupné
 - v trase vodohospodářského zařízení a jejich ochranném pásmu, tj. 1,5 m na každou stranu od osy potrubí, nesmí být prováděny žádné stavební práce trvalého charakteru. Naše zařízení musí zůstat volně přístupné z důvodu případné poruchy
 - zvýšení krytí nad stávající niveletu je možné pouze max. 0,5 m. Zároveň nedojde ke snížení stávajícího krytí vodovodního řadu při terénních úpravách
 - před dokončením stavby požadujeme přizvání zástupců SčVK a.s., na stavenišť ke kontrole provedených prací. Z této kontroly bude sepsán protokol, který bude předložen při kolaudačním řízení
 - upozorňujeme, že naše společnost neručí za případné vzniklé škody při poruše stávajícího potrubí.
11. Budou dodrženy podmínky ze závazného stanoviska MÚ Turnov, OŽP, ve kterém byl udělen souhlas s trvalým odnětím 319 m² zemědělské půdy ze ZPF pro výstavbu cyklostezky v rámci akce pod názvem „Cyklostezka podél silnice 610 z obce Příšovice do obce Přepere“ na pozemkových parcelách 406/36 o výměře 6 m², 406/68 o výměře 98 m², 83/4 o výměře 150 m², 84/7 o výměře 59 m² a 84/1 o výměře 6 m², a to:
- před započítáním prací budou v terénu viditelně vytyčeny hranice budoucího trvalého záboru zemědělské půdy. Plocha odsouhlasená k trvalému odnětí bude zabezpečena tak, aby po dobu výstavby a následujícího provozu stavby nedocházelo k poškozování okolní zemědělské půdy
 - v místě stavby (p.p.č.406/36) se nenachází žádná ornice vhodná k zemědělskému využití. Na ostatních dotčených parcelách bude provedena skrývka ornice o mocnosti cca 20 cm z ploch trvalého záboru (313 m²). Mocnost skrývky ornice je možné zpřesnit dle skutečnosti v terénu. Skrytá ornice bude deponována na p.p.č. 83/4 v kú Přepere u Turnova a následně rozprostřena na nové násypové těleso vozovky

- tento souhlas se vydává pouze pro uvedenou stavbu, v případě změny záměru pozbývá v platnosti. Případná změna rozsahu odnětí zemědělské půdy nad odsouhlasenou výměru nebo na jiné pozemky musí být podle § 10 odst. 2 zákona o ochraně ZPF opatřena změnou souhlasu
 - souhlas s odnětím zemědělské půdy ze ZPF pozbývá platnosti uplynutím 3 let ode dne jeho oznámení žadateli, nestane-li se podkladem pro řízení podle zvláštních právních předpisů (stavební zákon).
12. Budou dodrženy podmínky z vyjádření Povodí Labe, s.p., Hradec Králové ze dne 9.1.2017 pod č.j. PVZ/16/46875/Hm/0, a to:
- požadujeme technologii prací volit tak, aby byla minimalizována rizika vzniku znečištění povrchových vod
 - podél toku musí být zachován volný nezastavěný pruh šíře 6 m pro jeho správu a údržbu (případná zde umístěná zařízení musí být přejezdná mechanizací). Případné zásahy do tohoto pruhu budou konzultovány se zástupcem Povodí Labe s.p., provozní středisko Turnov
 - výústní objekt v zatrubnění části nebude zasahovat do průtočného profilu koryta toku. Přes líc zatrubnění bude přesahovat max. o 5 cm
 - před napojením dešťové kanalizace na zatrubněnou část koryta toku požadujeme osadit na dešťovou kanalizaci zařízení na zachycení sunutých a nesených splavenin (např. horská vpust')
 - v dalším stupni PD požadujeme předložit detail napojení dešťové kanalizace na zatrubněnou část koryta toku
 - bez písemného souhlasu správce toku s vyústěním dešťové kanalizace do zatrubněné části toku nebude stavba zkolaudována
 - k napojení kanalizace na zatrubněné koryto toku požadujeme přizvat zástupce Povodí Labe, s.p. Zahájení stavebních prací bude v předstihu oznámeno pracovníkům Povodí Labe, s.p., - závod Z1 Jablonec nad Nisou, provozní středisko Turnov.
13. Budou dodrženy podmínky z vyjádření NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., Jihlava ze dne 3.4.2017 pod zn. 027170036, a to:
- přechody a místa pro přecházení pro chodce přes nedělené přechody bez světelné signalizace musí mít délku max. 6500 mm u novostaveb, 7000 mm u změn dokončených staveb. Prodloužení je možné o 1 m tam, kde je odůvodněno obalovými křivkami a úhlem napojení komunikací. (bod 2.0.1.-3. příl.č.3)
 - doplnit do stavebního povolení hmatné značení na hranici funkčních skupin a podskupin, např. chodníku a cyklostezky dle schváleného dopravního značení včetně návaznosti u stávajících komunikací
 - pro smíšenou stezku (C9a) chodců a cyklistů bude na hranici s chodníkem navržen signální pás šíře 800 mm
 - na hranici cyklostezky smíšené (C9a) a samostatné (C8a) se navrhuje varovný pás
 - na hranici C9a a pojezdny komunikace varovný pás
 - vodící pás přechodu a místa pro přecházení se zřizuje, je-li trasa přecházení delší než 8000 mm, vedená v šikmém směru nebo z oblouku o poloměru menším než 12 000 mm a musí navazovat na případné signální pásy na chodníku. (bod 1.2.3.příl.č.1) *Vodící pás přechodu nebo místa pro přecházení se zřizuje i v případě, že není dodržena min. délka směrového vedení, tj. signálního pásu (u novostavby 1500 mm, u změny stavby 1000 mm)*
 - společná cyklostezka musí být navržena v intravilánu s jednostrannou vodící linií (např. sadový obrubník min. výšky 60 mm nad úroveň pocozí plochy) tak, aby byla vytvořena přirozená vodící linie pro osoby s postižením zraku. (bod 1.2.1.1.příl.č.1) *Přerušení přirozené vodící linie lze nejvýše na vzdálenost 8 m, jinak musí být doplněno umělou vodící linií*
 - při umístění překážek a technického vybavení na nástupní ploše zastávek je nutné dodržet min. průchod 1500 mm. (bod 3.1.příl.č.2) *Do DSP doplnit přesné umístění mobiliáře (lavičky a koše)*
 - rozhraní ploch pojezdny a pochozí, v místech sníženého obrubníku s výškou menší než 80 mm (do 2/3 náběhu) musí být opatřen varovným pásem z reliéfní barevně kontrastní dlažby šíře 400 mm. (bod 1.2.4.příl.č.2)
 - varovné a signální pásy musí být provedeny v barevném kontrastu vůči okolí. Povrch pochozí plochy do vzdálenosti nejméně 250 mm od pásů musí být rovinný při dodržení požadavku na protiskluzné vlastnosti (body 1.2.2 a 1.2.4.příl.č.1, bod 2.2.3.příl.č.2)
 - dle bodu 1.2.1.1.příl.č.1 musí být dodržen vizuální kontrast sloupů veřejného osvětlení, světelného signalizačního zařízení pro chodce, svislého dopravního značení. Pokud není dodržen, tak se

- vizuální kontrast sloupů veřejného osvětlení provádí označením kontrastním pruhem ve výši 1400-1600 mm od pochozí plochy (ČSN ISO 3864-1)
- zábradlí (madla a výplň) podél společné stezky, které bude tvořit vodící linii musí splňovat požadavek z ČSN 74 3305
 - výškový rozdíl pochozích ploch nesmí být vyšší než 20 mm, jinak musí být řešeno šikmou rampou (§5 odst. (1), bod 1.1.1.přil.č.2)
 - všechny použité výrobky pro bezbariérové úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace musí odpovídat technickým předpisům, včetně dodržení barevného kontrastu od pochozí plochy a musí mít ověření o shodě výrobku dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. §7.
14. Budou dodrženy podmínky KSS LK, Liberec ze dne 6.12.2016 pod zn. KSSLK/9323/2016, a to:
- ke stavebnímu řízení ohledně výše uvedené stavby budeme požadovat uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti. Uzavření smlouvy zajistí investor, vlastník stavby nebo jeho zástupce
 - po uzavření smlouvy a na základě písemné žádosti a předložení projektové dokumentace, vydáme souhlas s provedením stavebních prací v silničním pozemku a stanovíme technické podmínky za jakých je možno stavbu provést.
15. Budou dodrženy podmínky z vyjádření Lesy České republiky, s.p., Správa toků, Hradec Králové ze dne 11.4.2017 pod č.j. LCR953/001704/2017, a to:
- budou dodrženy parametry předložené PD
 - zaústění do vodního toku – vyústění z odtokového potrubí nebude tvořit překážku v průtočném profilu vodního toku, bude situováno pod úhlem 30-60° (dle TNV 752131) a umístěno nad dno (min. 30 cm) stávající vodoteče
 - vyústění bude řádně opevněno kamenem do betonu, 1 m nad a 1 m pod místem vyústění. Opevněn bude i protější svah od břehové hrany koryta vodního toku a také bude opevněno dno koryta vodoteče z důvodu, aby nedocházelo k vymílání nebo poškozování břehů vodního toku
 - vlastní stavby bude vykonávat povinnosti dle zákona o vodách č.254/2001 Sb., v platném znění
 - výústní objekt bude v majetku majitele a LČR, s.p., neponesou zodpovědnost za poškození tohoto objektu vlivem klimatických činitelů
 - další stupeň požadujeme zaslat ke kontrole.
16. Budou dodrženy podmínky z vyjádření GridServices, s.r.o., Brno ze dne 22.11.2016 pod zn.5001413717, a to:
- před zahájením stavby bude provedeno vytyčení PZ
 - při realizaci stavby, souběhu a křížení inž.sítí požadujeme dodržet ČSN 73 6005, TPG 70201, TPG 70204, zákon č. 458/2000 Sb., případně další předpisy a ČSN související s uvedenou stavbou
 - pokud stavba vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plyn.zařízení, bude zpracována PD přeložek plyn.zařízení
 - v zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční (neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze)
 - v ochranném pásmu plynovodů (1+1 m) budou práce prováděny výhradně ručním způsobem
 - po odstranění konstrukce vozovky v úrovni zemní pláně požadujeme chránit plynovodní přípojky a plynovody umístěné ve vozovce před mechanickým poškozením při pojíždění betonovými panely, popř. ocelovými plechy o tloušťce min. 3 cm
 - požadujeme zachovat stávající niveletu
 - dopravní značení musí být umístěno od stávajícího plynárenského zařízení v min. vzdálenosti 1 m
 - pokud bude zajištěno, že některé plynovody nebo přípojky budou mít vůči nové niveletě krytí menší jak 100 cm, bude nutné provést přeložku těchto plynárenských zařízení tak, aby bylo dosaženo požadovaného krytí. Tyto práce budou provedeny v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., v platném znění jako přeložka plyn.zařízení na náklady investora
 - při vysazování stromů a okrasných dřevin požadujeme dodržet od stávajícího plyn.zařízení vzdálenost min. 2 m na obě strany od osy plynovodu
 - po odtěžení finální konstrukce vozovky bude podstatně sníženo krytí stávajícího plynovodu a přípojek. Proto je vyloučeno použití těžké mechanizace (zejména válců s trny, zemních fréz atd.) přímo nad potrubím. Zejména je třeba věnovat při provádění prací zvýšenou pozornost a opatrnost u míst s odbočkami, kde navrtávací odbočkový T-kus vyčnívá nad vlastní potrubí a

mohlo by dojít k jeho odtržení. Dále je třeba ověřit polohu přípojek, které jsou nad vlastním potrubím plynovodního řadu a navíc zpravidla iloženy kolmo na plynovod (a tím i komunikaci)

- rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů
- plynárenské zařízení je dle ust. § 2925 zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozováno jako zařízení zvláště nebezpečné a z tohoto důvodu je chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody
- při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení :
 - za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plyn.zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plyn.zařízení a plyn.přípojek (např.trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.)
 - stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržování podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně
 - před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plyn.zařízení a plyn.přípojek. Vytýčení trasy provede příslušná provozní oblast. Při žádosti uvede žadatel naši značku uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytýčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytýčení trasy a přesného určení uložení plyn.zařízení stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytýčení plynárenského zařízení a plyn.přípojek považujeme za zahájení činnosti stavební činnosti
 - bude dodržena mj. ČSN 736005, TPG 70204 – zákon č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou
 - pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plyn.zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami
 - při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení, vč.přesného určení uložení plyn.zařízení, je investor povinen učinit taková opatřená, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí
 - odkryté plyn. zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti možnému poškození
 - v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plyn.zařízení v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie
 - stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plyn.zařízení (vč. izolace signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.)
 - před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plyn.zařízení a plyn.přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast. Při žádosti uvede žadatel naši značku uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení a ply.přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele PZ a plyn.přípojek nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ a plyn.přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ a ply.přípojkami
 - plyn.zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04
 - neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plyn.zařízení a plyn.přípojek
 - poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti

- případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení
 - bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek
 - při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.
17. Budou dodrženy podmínky ze závazného stanoviska Sekce ekonomická a majetková Ministerstva obrany, odboru ochrany územních zájmů ze dne 9.6.2017 pod spis.zn. 4975/62954/2017-8201-OÚZ-PCE, a to:
- bude-li povolení stavby vedeno dle § 117 stavebního zákona v platném znění, je nezbytné, aby vydání certifikátu autorizovaného inspektora bylo provedeno jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany, neboť se daná akce nachází v území vymezeném MO v souladu s § 175 stavebního zákona
 - po dobu realizace akce požadujeme zachovat průjezdnost silnice II/610 v celém profilu, její případná omezení a objížďkové trasy je třeba odsouhlasit s Agenturou logistiky – Regionálním střediskem vojenské dopravy, Hradec Králové.
18. Bude vybudován přejezd přes cyklostezku s navazujícím příjezdem, umožňující sjezd na pole na pozemkové parcele 84/7 v kú Přepeře u Turnova podle předložené přílohy. Bude zachován sjezd na pole na pozemkové parcely 84/1 a 84/4 v kú Přepeře u Turnova.
19. Budou splněny zásady uvedené v prohlášení obcí Přepeře a Příšovice ze dne 28.11.2016, a to je:
- při zřizování cyklostezky bude stavebník co nejvíce šetřit právo vlastníka pozemkových parcel 81/7, 84/1 a 84/4 v kú Přepeře u Turnova. Pokud si v souvislosti s výstavbou popř. dalším provozem cyklostezky vznikne ze strany stavebníka, a to i nezávisle např. provozní závada, vlastníkovi těchto pozemků jakákoliv škoda, ponese náklady na její odstranění. Stavebník, případně zajistí nápravu v plném rozsahu
 - po dobu stavby cyklostezky zajistí stavebník, aby byl umožněn vjezd na pole na pozemkové parcely 81/7, 84/4 a 84/1 v kú Přepeře u Turnova
 - stavebník zajistí, že v úseku budované cyklostezky budou stavbou cyklostezky dotčeny pouze části vlastníka pozemků 84/1 v ploše 57 m² a 84/7 v ploše 6 m² násypem s budoucí obnovou zatravnění, a že ostatní jeho pozemky nebudou stavbou cyklostezky dotčeny.
20. V projektové dokumentaci pro stavební povolení bude zahrnut příjezd na pozemkovou parcelu 84/5 v kú Přepeře u Turnova.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Obec Příšovice, Příšovice č.p. 60, 463 46 Příšovice

Obec Přepeře, Přepeře č.p. 229, 512 61 Přepeře

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, České mládeže č.p. 632/32, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec 6

Ing. Jan Prudký, Josefa Knihy č.p. 69, Střed, 337 01 Rokycany 1.

Odůvodnění:

Dne 28.12.2016 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a závaznými stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl žadatel dne 28.12.2016 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne 26.4.2017.

Stavební úřad oznámil dne 4.5.2017 zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 8.6.2017, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Vzhledem k tomu, že výše uvedená stavba se nachází v působnosti dvou stavebních úřadů, KÚ LK, odbor územního plánování a stavebního řádu stanovil dne 16.1.2017 pod zn.KULK 3392/2017, OÚPSŘ 8/2017 k provedení územního řízení a vydání územního rozhodnutí MÚ Turnov, stavební úřad.

Předložené doklady: vyjádření KSS LK, Liberec ze dne 6.12.2016, vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., Děčín ze dne 5.4.2017, 14.3.2017 a 24.4.2017, vyjádření MÚ Turnov, odbor dopravní ze dne 19.10.2016, vyjádření Lesy České republiky, s.p., správa toků Hradec Králové ze dne 11.4.2017, souhlasné závazné stanovisko HZS LK, Liberec ze dne 7.11.2016, vyjádření MÚ Turnov, ORM ze dne 16.11.2016,

vyjádření KÚ LK, OŽPZ ze dne 2.11.2016, vyjádření MÚ Turnov, ORM ze dne 16.11.2016, stanovení stavebního úřadu KÚ LK, odbor územního plánování a stavebního řádu ze dne 16.1.2017, vyjádření NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., Jihlava ze dne 3.4.2017, vyjádření KHS LK se sídlem v Liberci ze dne 21.11.2016, vyjádření Povodí Labe, s.p., Hradec Králové ze dne 9.1.2017, závazné stanovisko Sekce ekonomická a majetková Ministerstva obrany, OCHÚZŘPNI Pardubice ze dne 9.6.2017, závazné stanovisko MÚ Turnov, OŽP ze dne 28.11.2016 a 17.1.2017, vyjádření SčVK a.s., Teplice ze dne 6.12.2016, 13.12.2016 a 19.6.2017, vyjádření Policie ČR, KŘPolicie LK, ÚO Semily ze dne 12.12.2016, vyjádření Telco Pro Services, a.s., Praha ze dne 10.4.2017, vyjádření CETIN a.s., prac.Liberec ze dne 7.11.2016, vyjádření MÚ Turnov, OŽP ze dne 28.11.2016, smlouva o právu k provedení stavby mezi Liberecký kraj a Obec Přepře ze dne 22.3.2017, smlouva o právu k provedení stavby mezi Liberecký kraj a Obec Příšovice, souhlas s provedením násypů od pana Ing. Jana Prudkého ze dne 19.12.2016, prohlášení stavebníka ze dne 29.11.2016, souhlas s umístěním stavby Obec Příšovice ze dne 20.10.2016, souhlas s umístěním stavby Obec Přepře ze dne 21.10.2016, vyjádření GridServices, s.r.o., Brno ze dne 22.11.2016, koordinované závazné stanovisko ze dne 16.6.2017.

Stanovení okruhu účastníků řízení :

V řízení bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva vlastníků pozemků a staveb na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich. Na základě výsledku byl stanoven okruh účastníků řízení ve smyslu § 85 stavebního zákona, a to :

podle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona – žadatel – Obec Příšovice,

podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona – obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn – Obec Příšovice, Obec Přepře,

podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona - je vlastníkem pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě: vlastníkem dotčených pozemkových parcel 406/36, 406/68 a 403/2 v kú Příšovice a dotčených pozemkových parcel 300/15 a 83/4 v kú Přepře u Turnova je Obec Příšovice, vlastníkem dotčené pozemkové parcely 914/1 v kú Příšovice a dotčených pozemkových parcel 300/28, 300/1 a 300/16 v kú Přepře u Turnova je Liberecký kraj – Krajská správa silnic LK, vlastníkem dotčených pozemkových parcel 84/7 a 84/1 v kú Přepře u Turnova je Ing. Jan Prudký, vlastníkem dotčené pozemkové parcely 291/2 v kú Přepře u Turnova je Obec Přepře, a vlastníci inženýrských sítí, kde dojde ke styku s výše uvedenou stavbou : ČEZ Distribuce, a.s., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Vodohospodářské sdružení Turnov, GridServices s.r.o.,

podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona – jsou osoby, jejichž vlastnické nebo jiné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno – jsou to majitelé sousedních pozemků : Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: st. p. 45, 47/2, 323/1, 255, 324, 1/6, 10, 7, 3, parc. č. 291/10, 85/13, 301/2, 88/2, 89/12, 89/17, 89/16, 93/81, 93/1, 300/2, 300/14, 300/7, 93/3, 300/8, 93/46, 93/45, 84/4, 300/4, 93/47, 300/9, 93/42, 93/41, 93/40, 93/39, 93/32, 84/5, 93/24 v katastrálním území Přepře u Turnova st.č. 548, parc.č. 406/37, 406/67, 399/24, 399/25, 400/3 v katastrálním území Příšovice a osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: Přepře č.p. 29, Příšovice č.p. 265.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastník řízení Ing. Jan Prudký, bytem Josefa Knihy, Rokycany, majitel pozemkových parcel 81/7, 84/1 a 84/4 v kú Přepře u Turnova se stavbou souhlasí za dodržení podmínek, které jsou uvedeny v podmínce č. 18 a 19 tohoto rozhodnutí. S těmito podmínkami žadatel souhlasí, a proto jim bylo vyhověno.

- Účastník řízení AGRA český ráj Všeň a.s., majitel sousedních pozemkových parcel 300/9, 93/42, 93/24, 93/41, 93/40, 93/39, 93/32, 84/5 a sousedních stavebních parcel 323/1, 255, 324, 1/6, 1/10, 1/7 a 1/3 v kú Přepře u Turnova souhlasí se stavbou za podmínky, že projektová dokumentace ke stavebnímu povolení bude obsahovat příjezd na pozemkovou parcelu 84/5 v kú Přepře u Turnova. S touto podmínkou žadatel souhlasí, a proto jí bylo vyhověno v podmínce č. 20 tohoto rozhodnutí.

Z hledisek, uvedených v § 90 písm. a), b), c), d) a e), stavebního zákona posoudil stavební záměr žadatele takto :

- **a) s vydanou územně plánovací dokumentací** – obec Příšovice má platný Územní plán Příšovice, který dne 1.6.2016 vydalo zastupitelstvo obce Příšovice a nabyl účinnosti dne 17.6.2016. Obec Přepereň má platný Územní plán Přepereň, který dne 10.11.2011 vydalo zastupitelstvo obce Přepereň a nabyl účinnosti dne 26.11.2011. Jedná se o liniovou stavbu veřejné dopravní infrastruktury, která je přípustným využitím dotčených ploch na území obce Příšovice i na území obce Přepereň, jedná se o plochy „Cyklostezky“, „Plochy dopravní infrastruktury“ a Plochy zemědělské“. Cyklostezka respektuje trasu navrženou oběma územními plány.
- **b) s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území** – navržená stavba je v souladu s charakterem území, jedná se o liniovou stavbu dopravní infrastruktury. Stavbou cyklostezky nedojde k narušení architektonických a urbanistických hodnot v území,
- **c) s požadavky podle stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů** – žádost obsahuje veškeré náležitosti, které upravuje § 86 stavebního zákona, § 3 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, dokumentace stavby je v souladu s přílohou č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Projektová dokumentace je v souladu s vyhláškou č. 501/2006 o obecných požadavcích na využívání území a v souladu s vyhl.č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb ve znění pozdějších předpisů,
- **d) s požadavky podle zvláštních právních předpisů a se stanovisky právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů** – k umístění stavby byla vydána kladná stanoviska všech dotčených orgánů, hájících zájmy chráněné zvláštními právními předpisy,
- **e) s požadavky na dopravní a technickou infrastrukturu** – stavba je stavbou dopravní. Cyklostezka vede podél vozovky silnice II/610, kopíruje její směrové i výškové řešení.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Libereckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Otisk úředního razítka

Ing. Eva Zakouřilová
vedoucí stavebního úřadu

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. f) ve výši 20000 Kč byl zaplacen dne 12.6.2017.

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15+15 dnů na úřední desce Městského úřadu v Turnově, Obecního úřadu v Přeperech a v Příšovicích, to i způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmnutí oznámení.

Obdrží:

Úřad města Turnov, obce Příšovice a Přepere k podání zprávy o vyvěšení a sejmnutí tohoto rozhodnutí.

Účastníci územního řízení dle ust. 27 odst. 1 správního řádu a ust. § 85 odst. 1, písm. a) stavebního zákona – do vlastních rukou :

Obec Příšovice, IDDS: hm8bbw3

Účastníci územního řízení dle § 85 odst. 1, písm. b) stavebního zákona – do vlastních rukou :

Obec Příšovice, IDDS: hm8bbw3

Obec Přepere, IDDS: ne8a7ss

Účastníci územního řízení dle ust. § 85 odst. 2, písm. a) stavebního zákona – do vlastních rukou.

Obec Příšovice, IDDS: hm8bbw3

Obec Přepere, IDDS: ne8a7ss

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: bdnkk7w

Ing. Jan Prudký, Josefa Knihy č.p. 69, Střed, 337 01 Rokycany 1

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

Lesy České republiky, s.p., Správa toků, oblast Povodí Labe, IDDS: e8jcfns

Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

Vodohospodářské sdružení Turnov, IDDS: c97yj33

GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

Účastníci územního řízení dle ust. § 85 odst. 2, písm. b) stavebního zákona – doručí se veřejnou vyhláškou:

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 45, 47/2, 323/1, 255, 324, 1/6, 10, 7, 3, parc. č. 291/10, 85/13, 301/2, 88/2, 89/12, 89/17, 89/16, 93/81, 93/1, 300/2, 300/14, 300/7, 93/3, 300/8, 93/46, 93/45, 84/4, 300/4, 93/47, 300/9, 93/42, 93/41, 93/40, 93/39, 93/32, 84/5, 93/24 v katastrálním území Přepere u Turnova,

st.č. 548, parc.č. 406/37, 406/67, 399/24, 399/25, 400/3 v katastrálním území Příšovice.

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Přepere č.p. 29, Příšovice č.p. 265.

dotčené orgány – doporučeně

Městský úřad Turnov, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01 Turnov 1

Policie ČR KŘP Libereckého kraje, ÚO Semily, dopravní inspektorát, IDDS: vsmhvp9

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, územní odbor Semily, IDDS: hv4aivj

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, krajské ředitelství, IDDS: hv4aivj

Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková, IDDS: hjyaavk

ostatní

Městský úřad Turnov, odbor životního prostředí, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01 Turnov 1

Městský úřad Turnov, odbor školství, kultury a sportu, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01 Turnov 1

Městský úřad Turnov, odbor rozvoje města, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01 Turnov 1

Městský úřad Turnov, odbor dopravní, Antonína Dvořáka č.p. 335, Turnov, 511 01 Turnov 1

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns